

Jaguar - tuulikaappimatto

Jaguar-tuulikaappimatto on erittäin kestävä ja korkealaatuinen kotimainen ritilämatto ulko- ja sisäkäyttöön. Suositeltavia käyttökohteita ovat kauppakeskukset, marketit, pankit, hotellit, liike- ja teollisuuskiinteistöt sekä esim. taloyhtiöt. Jaguar- ritilämatto valmistetaan tehtaalla 40x10 cm elementeistä haluttuun kokoon ja toimitetaan määrämittoihin kasattuna.

Jaguar-maton kaarimainen kuvio raapii tehokkaasti pois kaiken karkean lian. Moduulien avoin rakenne kerää suurenkin lika- ja lumimäärän maton sisälle. Kitkanystyrät maton pinnalla ja pehmeät lamellit tehostavat lian kerääntymistä ja estävät liukastumista märällä tai kylmällä matolla.



Jaguar - tuulikaappimatto



Kestävä rakenne ja materiaali

Jaguar -matto valmistetaan UV-suojatusta kumi-muovisekoitteisesta raaka-aineesta, jolla on erinomainen kulutuksen ja pakkasen kestävyys. Jaguar -maton rakenne kestää luonnollisesti myös jatkuvaa ja raskasta kärryliikennettä.

Alhaiset siivouskustannukset

Kevyt ja helppohoitoinen Jaguar - tuulikaappimatto on rullattavissa kaikkiin suuntiin siivouksen aikana. Jaguar on todella vaivaton rullata ylös ja se nopeuttaa oleellisesti tuulikaapin siivousta.

Vesiurat maton pohjassa

Jaguar -maton molempiin paksuuksiin on tehty alapintaan vesiurat. Ne mahdollistavat veden virtaamisen pois ja pitävät alustan ja lattia-pinnat kuivina. Tämän johdosta kiinteistön lattiapinnat ovat turvalliset, koska liukastumisvaaraa ei ole.

Tarvikkeet:

Jaguar muoviviistelista 12 mm x 40 cm
 Jaguar alumiinilista 9/12 mm x 300 cm
 Jaguar alumiinilista 16/20 mm x 300 cm
 Jaguar logonapit 12, 16 ja 20 mm
 Jaguar kiinnitysankkurit 12, 16 ja 20 mm

TEKNISET TIEDOT:	
Materiaali:	UV-suojattu vinyyli/NBR. Kestää kemikaaleja ja öljyä. 100 % kierrätettävä.
Moduulikoko:	400 x 100 mm.
Paksuudet:	12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm
Paino:	4.9 kg/m ² 7.1 kg/m ² 9.0 kg/m ² 11.3 kg/m ²
Värit:	Musta, harmaa, terrakotta, vaalean harmaa, sininen ja vihreä.
Käyttölämpötila:	-35°C - +70°C
Liukastumisenesto:	DIN 51130: R10
Paloluokitus:	EN 13501: Cfl - s1
Emissiot:	ISO 16000-9: TVOC luokka A+



Muovihaka

Kuusimäentie 12, 01900 Nurmijärvi

Puh: (09) 290 22 20

Fax: (09) 250 48 07

www.muovihaka.com

info@muovihaka.com